

# HUSKY®



## SUPER PAINT INTERIOR



## ХАСКИ® – СУПЕР КРАСКА

HUSKY® Super Paint Interior – 100% акриловая белоснежная интерьерная краска идеально подходит для гостинных, детских комнат, коридоров, кухонь, ванных комнат и других помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой

## ХАСКИ® – ЛЕГКОСТЬ И БЫСТРОТА

При создании HUSKY® Super Paint Interior особое внимание было уделено легкости и скорости достижения высококачественного и исключительно равномерного покрытия. HUSKY® Super Paint Interior обладает высокой степенью укрывистости и равномерно наносится на поверхность. Не разбрызгивается и не оставляет потеков при нанесении

## ХАСКИ® – МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ

В производстве этой краски используются только лучшие, тщательно отобранные и экологичные компоненты – натуральный белый микронизированный мрамор, титановый пигмент TiO<sub>2</sub> и 100% акриловое связующее

## ХАСКИ® – ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ЦВЕТА

HUSKY® Super Paint Interior отличается превосходной белизной, оптимальной степенью матовости и высокой укрывистостью. Сочетание этих свойств, позволяет получать более чистые оттенки, что особенно заметно при колеровке в наиболее часто используемые светлые тона.

Поверхности, окрашенные HUSKY® Super Paint Interior, не желтеют со временем, их можно многократно мыть. Стены и потолки сохраняют равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет.

HUSKY® Super Paint Interior можно колеровать в светлые и средние тона по системе DEKART® COLOR каталогам SPIRIT, MONICOLOR, NCS, RAL или вручную красителями для красок на водной основе

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать\* HUSKY®, можно на сайте [WWW.DEKART.RU](http://WWW.DEKART.RU)

Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.

# HUSKY®



## SUPER PAINT INTERIOR

WWW.DEKART.RU



### ПРИМЕНЕНИЕ

Интерьерная краска премиум-класса для стен и потолков во всех типах сухих и влажных помещений. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, оклеенных обоями, обшитых ДВП, ДСП, гипсокартонными листами поверхностей

### СВОЙСТВА

Обладает высокой степенью укрывистости и легко и равномерно наносится на поверхность. Не разбрызгивается и не оставляет потеков при нанесении. Стены и потолки сохраняют равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет.

- Степень белизны 97 %
- Степень блеска – матовая
- Плотность 1.3 кг/л
- Вязкость по Брукфилду 8000 – 12000 cps
- Сухой остаток > не менее 50 %
- Стойкость к мытью – можно многократно мыть

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Поверхности обработать качественной акриловой грунтовкой. На контрастных или сильно впитывающих поверхностях рекомендуется предварительное окрашивание краской, разбавленной водой до 5%

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. При окраске краскопультом допускается разбавление водой до 5% от объема краски. Не проводить работы при температуре ниже +5°C

### ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% высыхает от пыли через 1 час. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 12 часов.

### РАСХОД

Примерно 8 кв.м./литр в один слой по гладкой не впитывающей поверхности

### КОЛЕРОВКА

Колеруется по системе DEKART COLOR каталогам SPIRIT, MONICOLOR, NCS, RAL, или вручную красителями для водоэмульсионных красок в светлые и средние тона

### СОСТАВ

100% акриловая дисперсия, светостойкие пигменты, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения краски при соблюдении условий хранения – 24 месяца

### УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор

### ФАСОВКА

2.5 литра, 10 литров

