

Siloxan Fassad

ФАСАДНАЯ СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА



Особо стойкая к загрязнению и влажности фасадная краска на силиконовой основе

Образует «дышащее» – паропроницаемое покрытие

Рекомендуется для окраски фасадных теплоизоляционных систем



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски фасадов и цоколей зданий. Рекомендуется для окраски фасадных теплоизоляционных систем и зданий старой постройки

ОСОБЕННОСТИ

- Очень высокая стойкость к загрязнению и воздействию влажности
- Образует «дышащее» – паропроницаемое покрытие
- Эффективная защита фасада не менее 15 лет

ОСНОВЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Оштукатуренные поверхности
- Бетон, бетонные и пенобетонные блоки
- Кирпичная и каменная кладка
- Гипсовые и гипсокартонные плиты
- Древесно-стружечные плиты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтование краской **JOBi SiloxanFassad** разбавленной водой до 10%

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится кистью, валиком или краскопультом. При окраске краскопультом допускается разбавление водой до 5% от объема краски

Цвет	Белая (база «А»), (база «С»)
Степень белизны	96%
Колеровка	По системе DEKART COLOR (каталоги Spirit, Monicolor, NCS, RAL)
Степень блеска	Матовая
Стойкость к мытью	Можно многократно мыть
Расход на один слой	1 литр на 7 кв. м
Время высыхания от пыли	2 часа
Следующий слой	24 часа
Полное высыхание	24 часа
Основа	Акриловый сополимер, силиконовая эмульсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный мрамор
Разбавитель	Вода
Плотность	1.42 кг/л
Вязкость по Брукфилду	10000-20000 cps
Сухой остаток	> 55%
Морозостойкость	Беречь от замерзания
Гарантийный срок хранения	24 месяца
Фасовка	10 л

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать * продукцию **JOBi®**, можно на сайте WWW.DEKART.RU

*Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.